



打印迅速的多功能 卡片打印机



Primacy 系列打印机打印速度快，功能强大且性能优秀。配合尖端编码工艺，无论是最简单的卡片还是最具安全性的卡片，此款办公用打印机是发放个性化卡片的理想解决方案。Primacy系列打印机具备单面和双面打印功能，尤其适合中等批量和大批量卡片的打印和编码需求。

最优化的打印效率

- Primacy 可在极短的时间内完成彩色卡片的个性化打印：单面打印时，最高每小时 225 张卡片；双面打印时，最高每小时 140张。
- 大容量进卡槽及出卡槽使Primacy灵活性更高

专业打印品质

- 300 dpi 的图片分辨率和边到边打印功能，Primacy 可实现品质卓越的打印效果。
- 得益于Primacy强大的图像处理能力，可打印出高分辨率真实图像以及更为精确的单色文本。

扩展性高


- Primacy可根据您的需求进行升级，现场激活双面打印选项。
- 您可添加覆膜或编码模块，扩展您打印机的功能：磁道编码器、接触式或非接触式芯片编码器。

进卡槽及
出卡槽位于
打印机正面



出卡槽/收集缺陷卡的废卡槽
位于打印机背面

操作方便，打印带自动识别，
自动设置参数



带有可与打印机互动的
彩色触摸屏

主要特性/ 请浏览 www.evolis.com 了解完整技术参数

基本特性

- 热升华/热转印
- 单面打印，边到边，可添加双面打印的升级配件
- 标准300 x 300 dpi 分辨率
- 分辨率可选择：300 x 600 dpi（彩色或单色打印）或300 x 1200 dpi（单色打印）
- 标配32MB内存（RAM）-选配64MB¹
- 可添加双面卡片覆膜模块（CLM）¹
- 可选颜色：火红色和亮蓝色

打印速度¹

- 单面打印：
 - 彩色（YMCKO）：190 - 225卡/小时
 - 单色：800 - 1000卡/小时
- 双面打印：
 - 彩色（YMCKO-K）：140卡/小时

接口/连接性

- USB（1.0, 1.1, 2.0, 3.0），电缆线式供电
- TCP-IP 以太网10BaseT 接口、100BaseT 接口（LED指示灯）
- 无线系列中采用 802.11b/g 无线网络连接

卡片管理和特性

- 进卡槽容量：100张（0.76毫米 - 30密尔）
- 出卡槽容量：100张（0.76毫米 - 30密尔）
- 打开出卡槽可以逐张收集卡片
- 背面废卡槽/出卡槽容量：50张卡（0.76毫米 - 30密尔）
- 卡片厚度：0.25至1.25毫米（10到50密尔），可利用卡 尺调节（0.25毫米/10密尔，仅用于单色打印）。
- 卡片类型：PVC卡、复合PVC卡、PET卡、ABS卡¹、特殊漆面卡¹
- 卡片格式：ISO CR80 - ISO 7810（53.98 x 85.60毫米）

可添加式编码模块

- 可添加模块：
 - 磁条编码器，ISO 7811 HiCo/LoCo, JIS2
 - 智能连接站，ISO 7816-2
 - 接触式智能卡编码器—PC/SC, EMV 2000-1
 - 非接触式智能卡编码器，ISO 14443A, B, ISO15693, MIFARE, DESFire, HID iCLASS, UHF（遵循标准：EPC C1 Gen2 / ISO18000-6C ETSI EN 302 208 or FCC part 15.247）
 - 按需添加其它特定编码器
- 内置 USB 接口
- 可根据需要利用额外的USB网络服务器通过IP地址进行卡片编码
- 模块可组合使用
- 出厂前安装或现场安装

安全性

- Kensington® 安全锁锁位
- 用于磁性编码的数据加密方法¹
- 可选锁定系统¹

显示

- LED 指示灯
- 可选配彩色触摸屏
- 打印机的图形化通知²：清洁警报、打印带用尽/即将用尽及卡片警报等等。

EVOLIS HIGH TRUST® 打印带

为了使打印出的卡片质量最佳、使用时间最长，为了延长打印头的使用寿命并使打印机达到最大的整体可靠性，请使用 Evolis High Trust® 打印带。

- 自动识别和自动设置参数
- 色带自带色带架，放入打印机后自动识别，易于使用
- 超大容量单色色带

请浏览www.evolis.com了解更多色带信息

软件

- 随机附送用于 Windows®系统的Evolis Premium Suite®：
 - 打印机驱动程序
 - 用于对打印机实施管理、组织和参数设置的Evolis Print Center
 - 用于进行图形化通知的 Evolis Printer Manager 程序³
 - 全天候 24 小时在线协助
 - 与Windows® 系统兼容（32/64位）：XP SP3, Vista, W7 32/64, W8, W10
- 随附用于设计和修改的 cardPresso XXS 卡片设计软件：
 - 内部数据库（无限量记录）
 - Windows®（XP 版本以上）和 Mac OS X
- 随打印机提供用于Mac OS X（10.5版以上）的驱动程序
- 可根据要求提供Linux 平台用软件
- Evolis Premium SDK 可远程获取打印机状态，同时便于并加快与IT系统的融合

环保设计、认证和一致性声明

- 长期待机模式，电能消耗低
- CE, FCC, ICES, VCCI, CCC, KC, BIS, EAC 认证
- RoHS 认证

尺寸和重量

- 尺寸（高 x 宽 x 长）：
 - 247 x 205 x 381 毫米（9.72" x 8.07" x 14.99"）
- 背面带有废卡槽/出卡槽时尺寸：
 - 247 x 205 x 487 毫米（9.72" x 8.07" x 19.17"）
- 重量：4.02公斤（8.86磅）
- 背面带有废卡槽/出卡槽时重量：
 - 4.11公斤（9.06磅）

质保

- 保修3年（打印机和打印头）⁴
- 可选延保服务

¹ 在特定条件下 / ² 取决于 Windows® 的版本

³ 需安装 .net 4.0 client profile 版本

⁴ 需严格遵守有关打印机使用和保养的具体规定且使用 Evolis High Trust® 打印带方可获得保修

Evolis 爱立识中国分公司

上海市徐汇区东安路8号

青松城619-621室

电话 400-820-4021 - 传真021-6438 6703 - evolischina@evolis.com

法国 - Evolis 全球总部 - 昂热 - info@evolis.com

美国 - Evolis有限公司 - 劳德代尔堡 - evolisinc@evolis.com

亚太地区 - Evolis亚洲有限公司 - 新加坡 - evolisasia@evolis.com

印度 - Evolis 印度公司 - 孟买 - evolisindia@evolis.com