



## AVANSIA LAMINATION



## 高分辨率再转印 证卡打印和覆膜系统

Avansia Lamination证卡打印系统结合再转印和覆膜技术，打印出安全的高质量证卡。Avansia Lamination证卡覆膜打印机是个性化制作身份证、驾照、出入证胸牌等证卡的理想设备。

### 高性能

- Avansia Lamination证卡覆膜打印机可打印分辨率为600 dpi的高清图片、文本和水印，完美实现证卡的边到边打印
- Avansia Lamination证卡覆膜打印机的再转印功能可个性化制作所有类型的证件卡片，包括表面不规则的卡片，如芯片卡和非接触式卡片

### 提升的制卡效率

- Avansia Lamination可每小时制卡（单面彩色加覆膜）超过130张，是一款制卡非常高效的设备
- 得益于进卡槽、出卡槽以及耗材的大容量设计，证卡覆膜打印机可流畅地连续覆膜打印一系列证卡

### 耐久性和安全性

- 覆膜模块可对证卡的单面或双面进行覆膜，为其提供长达10年\*的有效保护
- 可打印出高分辨率的UV、微型文字和二维码，Avansia Lamination证卡覆膜打印机满足各类证卡对安全性的最高要求



## 主要特性/ 请浏览 [www.evolis.com](http://www.evolis.com) 了解完整技术参数

### 基本特性

- 再转印技术，采用彩色染料热升华及单色再转印技术
- 双面打印 (标配)
- 边到边打印
- 打印头分辨率为600 dpi (23.6 点/毫米)
- 位图: 24 位, R/G/B 256 阶层
- 打印输出: Y/M/C 256 阶层
- 64 MB 内存 (RAM)
- 标准单面或双面覆膜 (翻转模块)
- 标准内置证卡校准器;
- 红外线石英管和复合硅酮基热贴卷完成覆膜

### 打印速度和覆膜速度<sup>1</sup>

- 全卡打印:
- 单面打印 (YMCK): 133张卡/小时
- 双面打印 (YMCKK): 79张卡/小时

### 接口 / 连接性

- USB (1.0、1.1、2.0、3.0), 带数据线
- 以太网 TCP-IP 10BaseT接口, 100BaseT接口 (Led 显示灯)

### 卡片的管理和特性

- 进卡槽容量: 250张卡片 (0.76毫米 - 30密尔)
- 出卡槽容量: 250张卡片 (0.76毫米 - 30密尔)
- 废卡槽容量: 30张卡片 (0.76毫米 - 30密尔)<sup>2</sup>
- 卡片厚度: 0.76毫米 (30密尔), 手动调节
- 卡片类型: PVC卡, 复合PVC卡, PET-F卡, PET-G卡, 聚碳酸酯 (PC) 卡, ABS 卡
- 卡片规格: ISO CR80 - ISO 7810 (53.98 x 85.60 毫米)

### 可添加式编码模块

- 可选模块:
- 磁条编码器 ISO 7811
- 双面接触式与非接触式编码器
- 内部USB口连接, 带有 1 个端口
- 编码器可组合使用
- 接触式和非接触式编码器需在工厂或现场安装

### EVOLIS HIGH TRUST®色带

为确保卡片的打印效果及使用年限、打印头的使用寿命以及打印机的整体性能、请使用 Evolis High Trust® 打印色带。

- 自动识别和自动设置参数
- 人机工程学打印带和覆膜装置使得操作更为简单
- 用于单色印刷的内置式打印带节省器
- 覆膜:
- 0.5、0.6或1密尔的透明补丁膜或全息补丁膜: 600印刷/卷
- 透明或全息清漆膜: 1200印刷/卷
- 其它要求的覆膜
- 用于磁条卡和芯片卡的交错覆膜

更多色带和覆膜产品, 请登录[www.evolis.com](http://www.evolis.com)

### 显示

- 双线液晶显示屏和状态指示灯
- 通过覆膜模块LED的图形显示通知: 空置进卡槽, 无色带或色带不足警告等

### 安全性

- RFID 锁定键
- 支持肯辛通安全锁 (Kensington®)
- 集中式锁定系统, 确保空白卡片、色带以及薄膜存放安全, 不被他人获取 (选购)

### 软件

- 与Windows® (32/64位) 相兼容: XP SP3、Vista、W7、W8,
- 随 cardPresso XXS 一起交付, 用于证卡设计和打印:
  - 内部数据库 (记录条数无限)
  - Windows® (XP以上版本)

### 环保设计、认证和一致性声明

- CE, FCC, ICES, CCC, EAC, BIS
- RoHS

### 尺寸和重量

- 尺寸 (高 x 宽 x 长): 436 x 620 x 305 mm
- 436 x 746 x 305 mm 带出卡槽时
- 重量: 30 kg

### 质保<sup>3</sup>

- 打印机3年, 打印头终身

1 - 测量速度为从传感器探测到卡片插入到卡片制成弹出这一段时间/ 2 - 包括所有出厂时配备编码功能的打印机/ 3 - 质保需严格遵守使用和养护的特殊条件, 以及EVOLIS HIGH TRUST®耗材的使用规定。



### Evolis爱立识中国分公司

上海市徐汇区东安路8号

青松城619-621室

电话 400-820-4021 - 传真021 - 6438 6703 - [evolischina@evolis.com](mailto:evolischina@evolis.com)

法国 - Evolis 全球总部 - 昂热 - [info@evolis.com](mailto:info@evolis.com)

美国 - Evolis有限公司 - 劳德代尔保 - [evolisinca@evolis.com](mailto:evolisinca@evolis.com)

亚太地区 - Evolis亚洲有限公司 - 新加坡 - [evolisia@evolis.com](mailto:evolisia@evolis.com)

印度 - Evolis 印度公司 - 孟买 - [evolisindia@evolis.com](mailto:evolisindia@evolis.com)