



德图仪器 — 致力于未来

testo 625

长期稳定的温湿度仪
可连接各种湿度探头，应用广泛

新!

°C

%RH

td



testo 625

43.8 %

17.3 °C

Hold
Max/Min

Power

Water

Wind

testo

testo 625

保持长期稳定的温湿度仪

testo 625精密型温湿度仪，配置湿度探头，测量空气湿度和温度。宽大的显示屏 2 行显示湿度、湿球温度或露点，以及温度。

在测量一些难以触及的部位时。可以拔下湿度探头，改装带电线的探头手柄(选配)。

- 显示温度、相对湿度、湿球温度和露点
- 显示最大值、最小值
- 保持键，用于保持读数
- 背光显示屏
- 自动关机功能
- 德图专利的湿度传感器
- 稳定性可保持长达2年以上
- 保护软套，防尘、防撞击



testo 625, 配湿度探头, 测量室内环境条件



连接湿度探头, 测量仓库内的环境条件

testo 625温湿度仪, 包括可插式湿度探头, 电池和标定证书。

订货号
0563 6251

附件	订货号
探头手柄, 用于连接可插式湿度探头到testo 625, 带连接电缆	0430 9725
仪器箱, 存放仪器和探头	0516 0210
保护软套, 防尘、防撞击	0516 0221
充电器, 适用于9V充电电池0515 0025	0554 0025
DKD标定证书/湿度 电子湿度仪; 标定点: 11.3%RH和75.3%RH, 在+25 °C	0520 0206
ISO标定证书/湿度 电子湿度仪; 标定点: 11.3%RH和75.3%RH, 在+25 °C	0520 0006

技术数据			
探头类型	NTC	testo 电容湿度传感器	
量程	-10 ~ +60 °C	0 ~ +100%RH	
精度 ±1数位	±0.5 °C	±2.5%RH(+5 ~ +95%RH)	
分辨率	0.1 °C	0.1%RH	
工作温度	-20 ~ +50 °C	体积	18208064 "M40 "0" />mm
操作温度	-40 ~ +85 °C	重量	195 g
电池类型	碱锰电池	外壳	ABS
电池寿命	70 h	保修期	1年

德图仪器国际贸易(上海)有限公司
上海市襄阳南路218号现代大厦708室
电话:86-21-6472 3900 传真:86-21-5456 1470
邮编:200031
电邮: testosales@testo.com.cn

广州办事处
广州市建设六马路29号荣建大厦19A室
电话:86-20-8331 0866 传真:86-20-8330 8768
邮编:510060 电邮: testogz@testo.com.cn

北京办事处
北京市海淀区上地七街1号汇众科技大厦201室
电话:86-10-6298 2935 传真:86-10-6298 2936
邮编:100085 电邮: testobj@testo.com.cn

香港办事处
香港新界沙田安耀街3号汇达大厦12楼1215-18室
电话:852-2636 3829 传真:852-2647 2339
网址: www.testo.com.hk
电邮: testo@testo.com.hk

成都办事处
成都市北新街58号世都大厦19D
电话:86-28-8673 6088 传真:86-28-8673 6686
邮编:610016 电邮: testocd@testo.com.cn

德图合作伙伴