



德图仪器 — 致力于未来

testo 720

本产品已获：“国家质量监督检验检疫总局”颁发的进口计量器具《型式批准证书》



## 高精度温度仪

多种Pt100探头和NTC探头可供选择

新!

°C





### testo 720

### 高精度温度测量

testo 720单通道温度仪，能够胜任实验室和工业应用中的高难度测量任务。仪器可以连接不同的空气探头、浸入式探头和表面探头，量程从-100℃，到800℃，适用于各类不同测量。可配备坚固耐用的保护软管，从而使testo 720不受腐蚀性物质的损害。探头带玻璃涂层，耐腐蚀，因此特别适合在实验室中使用。

- 使用德图打印机现场打印
- 持续显示最大值/最小值
- 保持键，用于保持读数
- 显示屏带背光
- 声音报警(可调节报警限值)
- 配备保护软管，耐腐蚀

仪器带声音报警功能，一旦超出限值，立即发出报警。使用德图打印机，可以现场打印当前读数，以及最大值/最小值。

testo 720，单通道测温仪，连接Pt100/NTC探头；包括电池和标定证书。

订货号  
**0560 7207**



在实验室和工业中精密测量温度，并现场打印数据。

附件	订货号
德图红外打印机，带红外接口，1卷热敏打印纸，和4节电池	0554 0547
备用热敏打印纸(6卷)，测量数据可保存10年以上不褪色	0554 0568
9V充电电池	0515 0025
充电器，适用于9V充电电池0515 0025	0554 0025
保护软管，防尘、防撞击	0516 0221
仪器箱，存放仪器、3个探头和附件	0516 0200
导热硅胶(14g)，耐温+260℃，加强表面探头的热传导	0554 0004
ISO 标定证书/温度，连接空气/浸入式探头，标定值：-18℃；0℃；+60℃	0520 0001

技术数据	
探头类型	Pt100 NTC
量程	-100 ~ +800℃ -50 ~ +150℃
精度	± 0.2%测量值(+200 ~ +800℃) ± 0.2℃(-25 ~ +40℃) ± 0.3℃(-40.1 ~ +80℃) ± 0.2℃(其余量程) ± 0.4℃(+80.1 ~ +125℃) ± 0.5℃(其余量程)
分辨率	0.1℃ 0.1℃
工作温度	-20 ~ +50℃
存放温度	-30 ~ +70℃
电池类型	碱性电池
电池寿命	100 h
体积	182 x 64 x 40 mm
重量	171 g
外壳	ABS
保修期	1年

实验室探头	图片	量程	精度	分辨率	订货号
实验室玻璃涂层探头，带可更换的玻璃套管，耐腐蚀		-50 ~ +400℃	A级	45s	0609 7072
玻璃套管，适用于浸入式/插入式探头，耐腐蚀				12s*	0554 7072
空气探头	图片	量程	精度	分辨率	订货号
◆ 坚固高效的NTC空气探头		-50 ~ +150℃	± 0.5%测量值(+100 ~ +150℃) ± 0.2℃(-25 ~ +74.9℃) ± 0.4℃(其余量程)	60s	0613 1712
◆ 坚固高效的Pt100空气探头		-50 ~ +400℃	A级	70s	0609 1773
表面探头	图片	量程	精度	分辨率	订货号
◆ NTC表面探头，防水，适用于平整表面		-50 ~ +150℃	± 0.5%测量值(+100 ~ +150℃) ± 0.2℃(-25 ~ +74.9℃) ± 0.4℃(其余量程)	35s	0613 1912
◆ 带橡胶带的管道探头，适用于最大管径75mm，耐温+75℃，NTC		-50 ~ +70℃	± 0.2℃(-25 ~ +70℃) ± 0.4℃(-50 ~ -25.1℃)	60s	0613 4611
◆ 坚固防水的Pt100表面探头		-50 ~ +400℃	B级	40s	0609 1973
浸入/插入式探头	图片	量程	精度	分辨率	订货号
◆ NTC浸入式/插入式探头，防水		-50 ~ +150℃	± 0.5%测量值(+100 ~ +150℃) ± 0.2℃(-25 ~ +74.9℃) ± 0.4℃(其余量程)	10s	0613 1212
◆ 坚固防水的Pt100浸入式/插入式探头		-50 ~ +400℃	A级	12s	0609 1273
食品探头	图片	量程	精度	分辨率	订货号
◆ 不锈钢NTC食品探头(IP69)，带PUR电缆		-50 ~ +150℃ (2) -25 ~ +120℃	± 0.5%测量值(+100 ~ +150℃) ± 0.2℃(-25 ~ +74.9℃) ± 0.4℃(其余量程)	8 s	0613 2211
◆ 不锈钢NTC食品探头(IP67)，带特氟龙电缆，耐温+230℃		-50 ~ +150℃	± 0.5%测量值(+100 ~ +150℃) ± 0.2℃(-25 ~ +74.9℃) ± 0.4℃(其余量程)	8 s	0613 3311
◆ 坚固的NTC插入式食品探头，带特殊探头手柄和加强型PUR电缆		-50 ~ +150℃ (2)	± 0.5%测量值(+100 ~ +150℃) ± 0.2℃(-25 ~ +74.9℃) ± 0.4℃(其余量程)	7 s	0613 2411
◆ NTC冷冻食品探头，螺纹设计		-50 ~ +140℃ (2)	± 0.5%测量值(+100 ~ +140℃) ± 0.2℃(-25 ~ +74.9℃) ± 0.4℃(其余量程)	20s	0613 3211
◆ 不锈钢Pt100食品探头，坚固耐用(IP65)		-50 ~ +400℃	A级	10s	0609 2272

2)长期量程达+125℃，短期内+150℃(+140℃(2分钟))

德图仪器国际贸易(上海)有限公司  
上海市襄阳南路218号现代大厦708室  
电话:86-21-6472 3900 传真:86-21-5456 1470  
邮编:200031 电邮:testosales@testo.com.cn

广州办事处  
广州市建设六马路29号荣建大厦19A室  
电话:86-20-8331 0866 传真:86-20-8330 8768  
邮编:510060 电邮:testogz@testo.com.cn

北京办事处  
北京市海淀区上地七街1号汇众科技大厦201室  
电话:86-10-6298 2935 传真:86-10-6298 2936  
邮编:100085 电邮:testobj@testo.com.cn

香港办事处  
香港新界沙田安耀街3号汇达大厦12楼1215-18室  
电话:852-2636 3829 传真:852-2647 2339  
网址:www.testo.com.hk  
电邮:testo@testo.com.hk

成都办事处  
成都市北新街58号世都大厦19D  
电话:86-28-8673 6088 传真:86-28-8673 6686  
邮编:610016 电邮:testocd@testo.com.cn

德图合作伙伴