| 现场接线 螺钉压接 | 插针 180° | | 插孔 180° | |
|----------------------|---|-------------------|---|----------------------------------|
| | | | | |
| 订货号 | M12-M4P-Z | M12-M5P-Z | M12-F4P-Z | M12-F5P-Z |
| 技术参数 | | | | |
| 极数 | 4-pole | 5-pole | 4-pole | 5-pole |
| 电路图 | 1 - 0 2 - 0 4 - 0 | 1 — o 2 — o 4 — o | 1 5—0 2 5—0 4 5—0 | 1 3 |
| | 3 | 3 - 0 5 - 0 | 3 | 3 |
| 针脚排序 | 描射 Male 4 1 | 橋針 Male | 瓶孔. Female 3 4 2 1 | 插孔 Female 3 5 4 2 |
| 额定电压 额定电流 压线范围 | 250V AC/DC MAX 4A MAX 0.75mm ² | 125V AC/DC | 250V AC/DC MAX 4A MAX 0.75mm ² | 125V AC/DC |
| 尺寸图 | M204 | 59.5 | W12d | 54 |

电话:021-54260095

传真: 021-52849897

| 现场接线 螺钉压接 | 插针 90° | | 插孔 90° | |
|----------------------|---|-------------------------------|-------------------------------------|---|
| 订货号 | M12-M4P-W | M12-M5P-W | M12-F4P-W | M12-F5P-W |
| 技术参数 | | | | |
| 极数 | 4-pole | 5-pole | 4-pole | 5-pole |
| 电路图 | 1 - 0 2 - 0 4 - 0 | 1 — o 2 — o 4 — o 5 — o | 1 5 0 0 2 5 0 0 4 3 0 0 | 1 2 0 2 3 0 4 3 0 3 2 0 5 3 0 |
| 针脚排序 | 插针 Male | 播针 Male 4 • 5 • 1 | 插孔 Female 3 4 2 1 | 插孔 Female |
| 额定电压 额定电流 压线范围 | 250V AC/DC MAX 4A MAX 0.75mm ² | 125V AC/DC | 250V AC/DC MAX 4A MAX 0.75mm² | 125V AC/DC |
| 尺寸图 | INCOME. | 238 | Section 1 | 375 27.6 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20 |

| 现场接线 | 插针 180° | 插孔 180° |
|----------------------|--|---|
| 螺钉压接 屏蔽 | | |
| 订货号 | M12P-M4P-Z M12P-M5P-Z M12P-M8P-Z | M12P-F4P-Z M12P-F5P-Z M12P-F8P-Z |
| 技术参数 | | |
| 极数 | 4-pole 5-pole 8-pole | 4-pole 5-pole 8-pole |
| 电路图 | 1 — 0 2 — 0 2 — 0 3 — 0 4 — 0 5 — 0 6 — 0 7 — 0 8 — 0 | 1 3 0 1 3 0 2 3 0 0 2 3 0 0 4 3 0 0 6 3 0 0 0 6 3 0 0 0 6 3 0 0 0 0 |
| 针脚排序 | 插针 Male Male Male Male 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 插孔 Female Female Female Female S S S S S S S S S S S S S S S S S S S |
| 额定电压 额定电流 压线范围 | 125VAC/DC 125VAC/DC 60VAC/DC MAX 4A MAX 4A MAX 2A MAX 0.75mm ² MAX 0.75mm ² MAX 0.5mm ² | 125VAC/DC 125VAC/DC 60VAC/DC MAX 4A MAX 4A MAX 2A MAX 0.75mm ² MAX 0.75mm ² MAX 0.5mm ² |
| 尺寸图 | 62 070 810 | 918 |

| 现场接线 螺钉压接 屏蔽 | 插针 90 | | | 插孔 90° | | |
|----------------------|---|---|--|-----------------------------|------------------------------------|---|
| 订货号 | M12P-M4P-W | M12P-M5P-W | M12P-M8P-W | M12P-F4P-W | M12P-F5P-W | M12P-F8P-W |
| 技术参数 | | | | | | |
| 极数 | 4-pole | 5-pole | 8-pole | 4-pole | 5-pole | 8-pole |
| 电路图 | 1 — O O O O O O O O O O O O O O O O O O | 1 — o 2 — o 4 — o | 1 — | 1 3 0 2 3 0 4 3 0 | 1 3 0 2 3 0 4 3 0 5 3 0 | 1 3 0 0 2 3 0 0 3 3 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 7 3 0 0 8 3 0 0 |
| 针脚排序 | 插射 Male | 攝針 Male 4 • 5 • 0 1 | 摘针 Male 5 4 7 • • • 3 | 撕孔 Female 3 4 2 | 撕孔 Female 3 5 4 2 | 棚孔 Female 5 6 3 0 7 2 8 1 |
| 额定电压 额定电流 压线范围 | MAX 4A | 125VAC/DC MAX 4A ² MAX 0.75mm ² | 60VAC/DC MAX 2A MAX 0.5mm ² | MAX 4A | 125VAC/DC MAX 4A MAX 0.75mm² | MAX 2A |
| 尺寸图 | | 54 0 0 0 0 0 0 | | | -M12x1- | |

M12单端预铸线束

插针 180°



| 订货号 | M12-M3P-Z-L | M12-M4P-Z-L | M12-M5P-Z-L | |
|------|---|-------------|-------------|--|
| 技术参数 | | | | |
| 极数 | 3-pole | 4-pole | 5-pole | |
| 电路图 | 1 ************************************ | #BN | 1 ** | |
| 针脚排序 | 插针 Male | 抓针 Male | 插针 Male | |
| 电缆规格 | 芯线直径0.34mm²,护套颜色可选(黄、灰、黑) | | | |
| 电缆长度 | 常用规格1 | M、2M、5M、10M | | |

M12单端预铸线束



| | 120 | | | |
|------|---|----------------------------------|-------------|--|
| 订货号 | M12-M3P-W-L | M12-M4P-W-L | M12-M5P-W-L | |
| 技术参数 | | | | |
| 极数 | 3-pole | 4-pole | 5-pole | |
| 电路图 | 1 ************************************ | 1 — 棕 BN 2 — 白 WH 4 — 黑 BK | 1 | |
| 针脚排序 | 插针 Male | 摘针 Male | 播针 Male | |
| 电缆规格 | 芯线直径0.34mm²,护套颜色可选(黄、灰、黑) | | | |
| 电缆长度 | 常用规格1M、2M、5M、10M | | | |

| M12单端预铸线束 | 插孔 180° | | |
|-----------|--------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| 订货号 | M12-F3P-Z-L | M12-F4P-Z-L | M12-F5P-Z-L |
| 技术参数 | | | |
| 极数 | 3-pole | 4-pole | 5-pole |
| 电路图 | 1 D | 1 D 棕 BN 1 D 白 WH 2 D 黑 BK 3 D 蓝 BU | 15 |
| 针脚排序 | 摘孔 Female | 插孔 Female | 插孔 Female 3 5 4 2 |
| 电缆规格 | 芯线直径0.34mm | n²,护套颜色可选(黄、灰、 | 黑) |
| 电缆长度 | 常用规模 | 各1M、2M、5M、10M | |

M12单端预铸线束

插孔 90°



| 订货号 | M12-F3P-W-L | M12-F4P-W-L | M12-F5P-W-L | | |
|------|----------------------------|----------------------------------|--------------|--|--|
| 技术参数 | | | | | |
| 极数 | 3-pole | 4-pole | 5-pole | | |
| 电路图 | 1 D | 1 D 棕 BN 白 WH 2 D 黑 BK 3 D 蓝 BU | 15 | | |
| 针脚排序 | 摘孔 Female | 插孔 Female 3 5 4 2 | 插孔 Female | | |
| 电缆规格 | 芯线直径0.34mm², 护套颜色可选(黄、灰、黑) | | | | |
| 电缆长度 | 常用规格」 | 常用规格1M、2M、5M、10M | | | |

双端预铸线束 插针 M12 180° 插孔 M12 180° Connection cable M12 - M12订货号 M12-M3P/F3P-Z-LM12-M4P/F4P-Z-LM12-M5P/F5P-Z-L技术参数 极数 3-pole 4-pole 5-pole 棕 BN 棕 BN C 1 棕BN **C1** 白WH 白WH **G**2 **C**2 黑BK 黑 BK **C**4 电路图 蓝BU 蓝 BU **C**3 蓝BU 绿/黄GN/YE 插针 插孔 插针 插孔 插针 插孔 Female Female Female 针脚排序 芯线直径0.34mm²,护套颜色可选(黄、灰、黑) 电缆规格 电缆长度 常用规格1M、2M、5M、10M

双端预铸线束 Connection cable M12-M12 插针 M12 180° 插孔 M12 90°



| | | - AMERICA | |
|------|---|---------------------------|-------------------|
| 订货号 | M12-M3P/F3P-Z/W-L | M12-M4P/F4P-Z/W-L | M12-M5P/F5P-Z/W-L |
| 技术参数 | | | |
| 极数 | 3-pole | 4-pole | 5-pole |
| 电路图 | 1 *** | # BN | #BN |
| 针脚排序 | 插针 攝孔 Male Female | 插针 插孔 Female | 摘针 摘孔 Female |
| 电缆规格 | 芯线直径0.34mm | ² ,护套颜色可选(黄、灰、 | 黑) |

电缆长度

常用规格1M、2M、5M、10M

双端预铸线束 Connection cable M12-M12



| | _ | | | |
|------|---------------------------|-------------------|-------------------|--|
| 订货号 | M12-M3P/F3P-W/Z-L | M12-M4P/F4P-W/Z-L | M12-M5P/F5P-W/Z-L | |
| 技术参数 | | | | |
| 极数 | 3-pole | 4-pole | 5-pole | |
| 电路图 | 1 ■ 棕 BN | # BN C1 2 | # BN | |
| 针脚排序 | 插针 插孔 Male Female | 插针 插孔 Female | 摘针 插孔 Male Female | |
| 电缆规格 | 芯线直径0.34mm²,护套颜色可选(黄、灰、黑) | | | |
| 电缆长度 | 常用规格1M、2M、5M、10M | | | |

双端预铸线束 Connection cable M12-M12 插针 M12 90° 插孔 M12 90°

| | M. | | |
|------|---------------------------|-------------------|-----------------|
| 订货号 | M12-M3P/F3P-W-L | M12-M3P/F3P-W-L | M12-M5P/F5P-W-L |
| 技术参数 | | | |
| 极数 | 3-pole | 4-pole | 5-pole |
| 电路图 | 1 ■ 総BN | # BN C 1 | # BN |
| 针脚排序 | 插针 插孔 Male Female | 插针 插孔 Male Female | 描针 插孔 Female |
| 电缆规格 | 芯线直径0.34mm²,护套颜色可选(黄、灰、黑) | | |
| 电缆长度 | 常用规格1M、2M、5M、10M | | |